

KLINGSPOR

Bandes abrasives résistant à la déchirure pour l'usinage du métal. Elle est idéale pour l'usinage de différents matériaux : l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non-ferreux.

En fonction de la granulométrie, la bande lime CS 310 XF de Klingspor est disponible pour le dégrossissage jusqu'au ponçage le plus fin. Dans le cadre du dégrossissage, elle se caractérise par sa haute performance d'enlèvement de matière.

Avec la bande lime CS 310 XF adaptable et résistante à la déchirure, il est possible de traiter efficacement les surfaces et les arêtes de métaux. Utilisation universelle sur ponceuses.

Utilisation sur des limes à bande manuelles. Pour l'usinage de métal, elle est recommandée pour le ponçage précis de rayons et de contours. Un support en coton sert de matériau porteur pour l'abrasif.

Dans ce cadre, il s'agit d'un support adaptable et résistant à la déchirure.

En interaction avec l'adhérence élevée des grains, il permet des durées de vie importantes associées à un résultat de ponçage optimal et régulier.

La liaison par abutement de ces bandes adaptables est destinée à une utilisation sur des limes à bande manuelles.

Un film renforcé de tissu au verso garantit la durabilité de la liaison.

**Caractéristiques****Références**

Référence	Grain
8805738N	120
8805737N	80