



### SEWOSY

#### Accès PMR

Monté sur plaque inox large, avec marquage (symbole clé et porte en écriture braille).

Le montage peut s'effectuer en applique ou en encastré (montage possible sur pot de 60 mm).

La signalisation lumineuse vert / blanc indique l'état de porte verrouillée / déverrouillée (au repos : vert / à l'état commuté : blanc).

Le bouton poussoir alimenté en 12-24V AC/DC se raccorde sur une électronique déportée (intégrant un bornier à vis) à l'aide d'un connecteur JST.

Il est pourvu de deux contacts :

- un contact inverseur (C/NO/NC), géré par l'électronique.
- un contact sec mécanique (NC/NC) permettant un déverrouillage permanent.

La carte électronique intègre un buzzer réglable : ON 70dB / ON 35dB et OFF (permet de paramétriser l'intensité sonore à sa guise).

### Caractéristiques

Tension	12/24V AC/DC
Marquage	Braille PORTE
Contact	C/NO/NC + mécanique
Buzzer	Oui

### Références

Référence	Type de plaque	Elec	Temporisation
9810080N	Etroite	Intégrée	0 - 5 - 10 - 15 s
9810085N	Etroite	Déportée	0 - 60 s
9810081N	Large	Intégrée	0 - 5 - 10 - 15 s
9810086N	Large	Déportée	0 - 60 s







