

SAFIRE

Caméra IP Bullet B1, E1 ou I1.

- Objectif 2.8 mm (B1, E1 et I1)
- 0 Lux (B1, E1 et I1)
- Compression H.265 / H.264 (B1, E1 et I1)
- WDR (B1, E1 et I1)
- 3DNR (B1, E1 et I1)
- Microphone intégré (B1, E1 et I1)
- Audio (B1, E1 et I1)
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR (B1, E1 et I1)
- Compatible avec ONVIF (B1, E1 et I1)
- PoE (IEEE802.3af) (B1, E1 et I1)
- Intelligence artificielle: Classification des personnes et des véhicules (E1 et I1)
- Carte microSD jusqu'à 256GB (I1)
- Capture faciale (I1)
- Métadonnées vidéo (I1)
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés (I1)

9512061N : Night Color, image en couleurs 24/7

Technologie Dual Light :

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'éclairage le plus adapté à vos besoins parmi trois options :

- Couleur 24/7 : La caméra reste en mode couleur même la nuit.
- Infrarouge : La caméra bascule en mode infrarouge la nuit (en noir & blanc).
- Intelligent : La caméra utilise l'infrarouge par défaut la nuit et passe automatiquement en mode couleur lorsqu'un événement est détecté.

Caractéristiques

Indice de protection	IP67
----------------------	------

Références

Référence	Technologie	Nombre de mégapixels	Focal	Portée infrarouge	Dual light	Couleur
9512011N	B1	2	2.8mm	20m	Oui	Blanc
9512012N	B1	2	2.8mm	20m	Oui	Gris
9512013N	B1	4	2.8mm	20m	Oui	Blanc
9512014N	B1	4	2.8mm	20m	Oui	Gris
9512015N	B1	6	2.8mm	20m	Oui	Blanc
9512016N	B1	2	2.8-12mm	50m	Oui	Blanc
9512030N	E1	4	2.8mm	30m	Oui	Blanc
9512031N	E1	4	2.8mm	30m	Oui	Gris
9512032N	E1	4	2.8-12mm	50m	Oui	Blanc
9512033N	E1	4	2.8-12mm	50m	Oui	Gris
9512034N	E1	6	2.8mm	30m	Oui	Blanc
9512035N	E1	6	2.8-12mm	50m	Oui	Blanc
9512060N	I1	4	2.8mm	30m	Non	Blanc



CAMÉRA IP BULLET

Référence	Technologie	Nombre de mégapixels	Focal	Portée infrarouge	Dual light	Couleur
9512061N	I1	4	2.8mm	20m	Non	Blanc
9512062N	I1	4	2.8-12mm	40m	Non	Blanc
9512063N	I1	4	7-22mm	100m	Non	Blanc
9512064N	I1	4	5-50mm	100m	Non	Blanc