

SAFIRE

Caméra IP PTZ B1 et E1.

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS (B1)
- Zoom optique 4X (B1)
- 0 Lux (B1 et E1)
- Compression H.265+ / H.264+ (B1)
- WDR (B1 et E1)
- 3DNR (B1 et E1)
- Intelligence artificielle pour la classification des personnes et des véhicules (B1 et E1)
- Suivi automatique intelligent, suivi des personnes et des véhicules (B1 et E1)
- Micro et haut-parleur incorporés (B1)
- Audio Bidirectionnel (B1)
- Alarme (B1)
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR (B1 et E1)
- Compatible avec ONVIF (B1 et E1)
- PoE+ (IEEE802.3af) (B1 et E1)
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS (E1)
- Support inclus (E1)
- Zoom optique 15X (E1)
- Compression H.265 / H.264 (E1)



Technologie Dual Light :

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'éclairage le plus adapté à vos besoins parmi trois options :

- Couleur 24/7 : La caméra reste en mode couleur même la nuit.
- Infrarouge : La caméra bascule en mode infrarouge la nuit (en noir & blanc).
- Intelligent : La caméra utilise l'infrarouge par défaut la nuit et passe automatiquement en mode couleur lorsqu'un événement est détecté.

Caractéristiques

Indice de protection	IP66
Indice de protection Anti-vandal	IK10

Références

Référence	Technologie	Nombre de mégapixels	Portée infrarouge	Dual light
9512029N	B1	4	30m	Oui
9512057N	E1	2	200m	Non
9512058N	E1	4	160m	Non
9512059N	E1	8	150m	Non