CHAUSSURE BASSE NEW BALANCE LOGIC S1P HRO SRC ESD



NEW BALANCE

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance.
Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.
Polyvalente :
idéale pour les travailleurs marchants beaucoup, principalement en intérieur
Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
Metal Free : ne contient pas d'élément métallique ESD

TIGE
Tige synthétique résistante à l'abrasion
Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure
Construction soudée
Embout Composite 200 J
Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT
Protection du talon PU avec tirant à l'arrière
Laçage textile
Œillets percés avec renforts TPU
Doublure maille respirante

SEMELLE
Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO
Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée
Semelle anti-perforation textile
Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS
EN ISO 20345:2011
Class I S1P HRO SRC
ESD Classe 1
Metal Free : Ne contient pas d'éléments métallique

Caractéristiques

Références

Référence	Taille
7103163C	40
7103164C	41
7103165C	42
7103166C	43
7103167C	44
7103168C	45
7103169C	46
7103170C	47
7103171C	48
7103172C	49

S1P L

Milieu sec (semelle anti-perforation en textile)


Coque de protection résistante à un choc de 200 J, équivalent à une chute d'un mètre d'un objet de 20 kg.


Ergonomie et confort de la chaussure



Absorption d'énergie dans la zone du talon


Talon fermé


Résistance, innocuité et performances des matériaux


Semelle antidérapante



Semelle extérieure antistatique



Résistance à la perforation (insert non métallique) avec pointe conique de 3 mm de diamètre