

AJAX

9502050N et 9502051N :

Clavier tactile sans fil

Utilisé pour armer/désarmer le système de sécurité Ajax.

Batterie : AAA batteries.

Certification Grade 2, CE

9502052N et 9502053N :

Clavier tactile sans fil avec lecteur RFID

Pour contrôler le système de sécurité Ajax avec des dispositifs d'accès sans contact: cartes, tags et smartphones.

Batterie : 4xAA batteries.

Certification Grade 2, CE

9502054N et 9502055N :

Porte-clés pour le contrôle des modes de sécurité

Appels à l'aide en cas d'urgence. Active les modes d'alarme complets ou partiels.

Indique l'exécution de la commande par un clignotement de couleur.

Pile : Pile CR2032.

Certification : Grade 2, CE



9502056N et 9502057N :

Technologie : DESFire®

Norme de fonctionnement : ISO 14443-? (13,56 MHz)

Fonctionnalités : cryptage, authentification, protection contre

l'interception des signaux, possibilité d'affectation des utilisateurs

Nombre maximum de hubs liés : Jusqu'à 13

Compatibilité : KeyPad Plus Uniquement!

Plage de températures de fonctionnement De -10°C à +40°C

9502058N et 9502059N :

Compatibilité : KeyPad Plus

Technologie : DESFire®

Norme de fonctionnement : ISO 14443-? (13,56 MHz)

Nombre maximum de hubs liés : jusqu'à 13

Fonctionnalités : cryptage, authentification, protection contre

l'interception des signaux, possibilité d'affectation des utilisateurs

Températures de fonctionnement : -10 °C à +40 °C

Humidité de fonctionnement : jusqu'à 75 %

Caractéristiques

Références

Référence	désignation	Teinte
9502050N	Clavier tactile	Noir
9502051N	Clavier tactile	Blanc
9502052N	Clavier tactile + lecteur	Noir
9502053N	Clavier tactile + lecteur	Blanc
9502056N	Lot de 3 badges	Noir
9502057N	Lot de 3 badges	Blanc
9502058N	Lot de 3 cartes	Noir
9502059N	Lot de 3 cartes	Blanc
9502054N	Télécommande	Noir
9502055N	Télécommande	Blanc