

HELLER



2 taillants pour béton et béton renforcé

Extrêmement robuste et résistant grâce au design de la tête de coupe

Avec pastille en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême aux contacts des armatures et une avance de perçage sans contrainte

Meilleure vitesse de perçage due à la qualité de la pastille carbure

Hélice Twinmax 3D pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une déflagration réduite de la poussière même dans des trous de perçage profonds

Vibration réduite pour le confort de l'utilisateur

Amorçage de trou particulièrement simple et sans éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.

Caractéristiques

conditionnement

-

Références

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)
8802007T	110	50	5
8802008T	160	100	5
8802009T	110	50	6
8802010T	160	100	6
8802011T	210	150	6
8802012T	260	200	6
8802013T	110	50	8
8802014T	160	100	8
8802015T	210	150	8
8802016T	260	200	8
8802017T	310	250	8
8802018T	460	400	8
8802019T	160	100	10
8802020T	210	150	10
8802021T	260	200	10
8802022T	310	250	10
8802023T	460	400	10
8802024T	160	100	12
8802025T	210	150	12
8802026T	160	100	14
8802027T	210	150	14



FORET BETON SDS+ BIONIC PRO 2 TAILLANTS

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)
8802028T	300	250	14
8802029T	200	150	16
8802030T	300	250	20
8802031T	210	150	6,5
8802032T	260	200	6,5
8802033T	360	300	8