



## HELLER

Forêt à percussion SDS-max. La déclaration de guerre au béton et aux armatures!

Avec tête en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide  
Efficacité et vitesse maximales grâce à la stabilité de la tête de coupe et à la conception de l'hélice optimisée

Meilleur transport possible de la poussière de perçage sans effet de déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax à grand volume d'extraction même dans les trous profonds

Très faible vibration grâce au design de l'hélice calculée par ordinateur qui réduit les contraintes pour l'utilisateur

Amorçage de trou particulièrement simple et évitement des éclatements même après de nombreux perçages.

## Caractéristiques

## Références

| Référence | longueur totale (mm) | longueur utile (mm) | Ø (mm) |
|-----------|----------------------|---------------------|--------|
| 8802105T  | 320                  | 200                 | 20     |
| 8802108T  | 320                  | 200                 | 22     |
| 8802115T  | 320                  | 200                 | 28     |
| 8802103T  | 340                  | 200                 | 18     |
| 8802106T  | 520                  | 400                 | 20     |
| 8802109T  | 520                  | 400                 | 22     |
| 8802111T  | 520                  | 400                 | 24     |
| 8802112T  | 520                  | 400                 | 25     |
| 8802114T  | 520                  | 400                 | 26     |
| 8802116T  | 520                  | 400                 | 28     |
| 8802118T  | 520                  | 400                 | 30     |
| 8802119T  | 520                  | 400                 | 32     |
| 8802121T  | 520                  | 400                 | 35     |
| 8802123T  | 520                  | 400                 | 40     |
| 8802125T  | 520                  | 400                 | 45     |
| 8802126T  | 520                  | 400                 | 50     |
| 8802127T  | 520                  | 400                 | 52     |
| 8802104T  | 540                  | 400                 | 18     |
| 8802122T  | 720                  | 600                 | 35     |
| 8802107T  | 920                  | 800                 | 20     |
| 8802110T  | 920                  | 800                 | 22     |



## FORET BETON SDS-MAX ENDURO TRIJET

| Référence | longueur totale (mm) | longueur utile (mm) | Ø (mm) |
|-----------|----------------------|---------------------|--------|
| 8802113T  | 920                  | 800                 | 25     |
| 8802117T  | 920                  | 800                 | 28     |
| 8802120T  | 920                  | 800                 | 32     |
| 8802124T  | 920                  | 800                 | 40     |