

INTERNATIONAL TOOLS



Très approprié : aciers, inox
 approprié pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages
 matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
 surface bronze
 queue cylindrique
 affutage en croix à partir du 3 mm
 angle de pointe : 135°
 type d'hélice : N
 coupe à droite
 tolérance : h8
 vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).

Caractéristiques

Références

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)
8801733N	1	75	43	4.2
8801734N	1	80	47	4.5
8801735N	1	86	52	5
8801736N	1	93	57	5.5
8801737N	1	93	57	6
8801738N	1	101	63	6.5
8801739N	1	109	69	6.8
8801740N	1	109	69	7
8801741N	1	109	69	7.5
8801742N	1	117	75	8
8801743N	1	117	75	8.5
8801744N	1	125	81	9
8801745N	1	125	81	9.5
8801746N	1	133	87	10
8801747N	1	133	87	10.2
8801748N	1	133	87	10.5
8801749N	1	142	94	11
8801750N	1	142	94	11.5
8801751N	1	151	101	12
8801752N	1	151	101	12.5
8801753N	1	151	101	13



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE 11.490 (BLISTER)

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)
8801725N	2	34	12	1
8801726N	2	40	18	1.5
8801727N	2	49	24	2
8801728N	2	57	30	2.5
8801729N	2	61	33	3
8801730N	2	65	36	3.3
8801731N	2	70	39	3.5
8801732N	2	75	43	4