

INTERNATIONAL TOOLS



Très approprié : aciers non alliés ou faiblement alliés
 approprié pour : aciers alliés, fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages,
 duroplastiques et thermoplastiques
 matière de l'outil : HSS
 surface non revêtue
 affutage en croix à partir du 3 mm
 angle de pointe : 118°
 type d'hélice : N
 coupe à droite
 tolérance : h8
 vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).

Caractéristiques

Références

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)
8801704N	1	75	43	4.2
8801705N	1	80	47	4.5
8801706N	1	86	52	5
8801707N	1	93	57	5.5
8801708N	1	93	57	6
8801709N	1	101	63	6.5
8801710N	1	109	69	6.8
8801711N	1	109	69	7
8801712N	1	109	69	7.5
8801713N	1	117	75	8
8801714N	1	117	75	8.5
8801715N	1	125	81	9
8801716N	1	125	81	9.5
8801717N	1	133	87	10
8801718N	1	133	87	10.2
8801719N	1	133	87	10.5
8801720N	1	142	94	11
8801721N	1	142	94	11.5
8801722N	1	151	101	12
8801723N	1	151	101	12.5
8801724N	1	151	101	13



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE 11.430 (BLISTER)

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)
8801696N	2	34	12	1
8801697N	2	40	18	1.5
8801698N	2	49	24	2
8801699N	2	57	30	2.5
8801700N	2	61	33	3
8801701N	2	65	36	3.3
8801702N	2	70	39	3.5
8801703N	2	75	43	4