



Modèle 45 NF

DORCAS

La série 45 est symétrique et réversible.

Profondeur d'insertion du pêne : 5,70 mm

Réglage du pêne flexible (F) : +4 -0mm

Cycles testés électriquement : 200 000

Résistance à l'effraction : 3300 N

Hauteur : 75 mm/82,80 mm (305)

Largeur : 21 mm

Profondeur : 28 mm

N : Opération Normale

A : Opération automatique

Ab : Opération automatique coulissante

Aa : Opération automatique invisible

At : Opération automatique temporisée

D : Déverrouillage

F : Flex

305 : Signalisation

Caractéristiques

Références

Référence	Modele	Mode de fonctionnement	Tension	Décondamnation manuelle	Contact de position
9101158N	45 abDF	Contact stationnaire	12Vcc	Oui	Non
9101159N	45 abDF	Contact stationnaire	24Vcc	Oui	Non
9101156N	45 abF	Contact stationnaire	12Vcc	Non	Non
9101157N	45 abF	Contact stationnaire	24Vcc	Non	Non
9101152N	45 NDF	Emission	12Vcc	Oui	Non
9101153N	45 NDF	Emission	24Vcc	Oui	Non
9101150N	45 NF	Emission	12Vcc	Non	Non
9101151N	45 NF	Emission	24Vcc	Non	Non
9101154N	45 NF 305	Emission	12Vcc	Non	Oui
9101155N	45 NF 305	Emission	24Vcc	Non	Oui
9101161N	45 NF 305	Rupture	12Vcc	Non	Oui
9101160N	45 NF 512	Rupture	12Vcc	Non	Non

