



DORCAS

La série 99 est symétrique et réversible.

Sa bobine multitension permet une alimentation en courant alternatif et continu.

Idéal pour tout type d'installation, il s'adapte à tous les types de portes grâce à sa petite taille.

Profondeur d'insertion du pêne : 4,70 mm

Réglage du pêne flexible (F) : +3 -0 / +2 -1 mm (HAUT)

Cycles testés électriquement : 200 000

Résistance à l'effraction : 3500 N

Hauteur : 66/74mm (305)

Largeur : 16 mm

Profondeur : 25,50 mm

N : Opération Normale

A : Opération automatique

Ab : Opération automatique coulissante

Aa : Opération automatique invisible

At : Opération automatique temporisée

D : Déverrouillage

F : Flex

305 : Signalisation

Caractéristiques

Références

Référence	Modele	Mode de fonctionnement	Tension	Décondamnation manuelle	Contact de position
9101176N	99-1 AbDF	Contact stationnaire	12Vcc	Oui	Non
9101177N	99-1 AbDF	Contact stationnaire	24Vcc	Oui	Non
9101174N	99-1 AbF	Contact stationnaire	12Vcc	Non	Non
9101175N	99-1 AbF	Contact stationnaire	24Vcc	Non	Non
9101172N	99-1 NDF	Emission	12Vcc	Oui	Non
9101173N	99-1 NDF	Emission	24Vcc	Oui	Non
9101170N	99-1 NF	Emission	12Vcc	Non	Non
9101171N	99-1 NF	Emission	24Vcc	Non	Non
9101178N	99-1 NF 305	Emission	12Vcc	Non	Oui
9101179N	99-1 NF 305	Emission	24Vcc	Non	Oui
9101181N	99-1 NF 305 500	Rupture	12-28Vcc	Non	Oui
9101180N	99-1 NF 500	Rupture	12-28Vcc	Non	Non

