

## DORCAS

La série SW99 est symétrique et réversible.  
Idéale pour les installations extérieures où l'eau peut interférer.  
Les matériaux dans lesquels elle est fabriqué ont reçu un traitement anticorrosion.



Indice de protection : IP68  
Profondeur d'insertion du pêne : 4,70 mm  
Réglage du pêne flexible (F) : +3 -0 / +2 -1 mm (HAUT)  
Cycles testés électriquement : 200 000  
Résistance à la rupture : 3500 N  
Hauteur: 66/74mm (305)  
Largeur : 16 / 20,50 mm (TOP)  
Profondeur : 25,50 mm

**N** : Opération Normale  
**A** : Opération automatique  
**Ab** : Opération automatique coulissante  
**Aa** : Opération automatique invisible  
**At** : Opération automatique temporisée  
**D** : Déverrouillage  
**F** : Flex  
**305** : Signalisation

## Caractéristiques

## Références

Référence	Modele	Mode de fonctionnement	Tension	Décondamnation manuelle	Contact de posi
9101185N	Câble 2m	-	-	-	-
9101183N	SWM 99 NDF TOP DOUBLE	Emission	12Vcc	Oui	Non
9101184N	SWM 99 NF 305 TOP DOUBLE	Emission	12Vcc	Non	Oui
9101182N	SWM 99 NF TOP DOUBLE	Emission	12Vcc	Non	Non