



GOUJON FBN II EN ACIER ELECTROZINGUE

FISCHER



Agréé pour béton C20/25 à C50/60, non fissuré convient également pour béton C12/15, pierre naturelle à structure dense pour constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, escaliers, portails, façades la profondeur d'ancrage standard atteint les résistances les plus élevées un nombre réduit de points de fixation est de ce fait nécessaire et des platines plus petites peuvent être utilisées la profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage le filetage long permet les ajustements et les fixations déportées un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement lors du serrage assurent une installation extrêmement facile convient pour le montage en attente et le montage traversant dans certaines conditions, le montage à distance avant le montage, le marquage de tête permet un contrôle aisément de l'ancrage.

Caractéristiques

Références

Référence	boîte de	longueur (mm)	profondeur de perçage mini. pour installation traversante (mm)	Ø de perçage (mm)
5209887N	10	143	129	16
5209888N	10	217	195	20
5209899N	10	187	165	20
5209897N	100	55	50	6
5209908N	100	50	45	6
5209884N	20	145	138	10
5209889N	20	130	126	8
5209895N	20	144	135	12
5209905N	20	124	115	12
5209914N	20	125	118	10
5209916N	20	174	165	12
5209921N	20	104	95	12
5209881N	50	85	78	10
5209882N	50	95	88	10
5209893N	50	110	106	8
5209907N	50	80	76	8
5209918N	50	70	66	8