

ROZOH

Interphone Vidéo à défilement de noms avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres

Conforme ERP

Pose en encastrément

Finition inox

Anti-vandale

Plug and Play 10 ans

Gestion des jours fériés et des vacances scolaires.

Centrale GSM + Carte relais :4G

Centrale GSM déportée : Oui

Nombre max de codes : 5 000

Nombre de caractères pour les codes : 4 à 10

Lecteur de badges mains-libres : Inclus

Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access : 50 000

Boucle auditive : Oui

Alertes techniques : 1 (+3)

Compatible avec badges MIFARE® : Oui

Plages horaires d'accès libre Oui

Nombre de plages horaires 5/jour sur 365

Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Jusqu'à 10

Gestion des accessoires par couleur Oui

POSE Encastrément

Durée de la mise en relation 30 s à 5 min

Écran d'affichage : 2 lignes, 16 caractères

Afficheur : Rétro-éclairé

Messages fonctionnels (appels en cours...) : Synthèse vocale

Réglage niveau sonore : Sans démontage

Renvoi automatique appel non abouti : Oui

Plages horaires d'affichage noms : Oui

Température de fonctionnement Interphone : -20° à + 60°C

Indice de protection Interphone : IP54

Alimentation : Par la centrale GSM 24 VDC 2,5A

Câblage :

- Centrale GSM vers carte relais 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Carte relais vers interphone 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Centrale GSM vers Interphone 8 fils - ø8/10e - Max 100 m

Dimensions :

- Interphone 150 x 300 x 2,5 mm
- Cuve d'encastrement 126 x 274 x 45 mm



Références

Référence

9322060N