

SEED

Système de porte suspendue 40 kg, remplissage 6 à 12mm.

La porte coulissante est suspendue à l'aide d'un rail de guidage haut qui vient se fixer, soit au plafond, soit au mur à l'aide d'équerres.

Kit pour porte de hauteur maxi 2500mm et largeur maxi 1250mm.

Les profils sont recoupables.

Ce kit comprend :

- 1 rail de guidage haut de 2500mm
- 2 profils poignée de 2500mm
- 1 traverse intermédiaire de 2500mm
- 1 traverse haute/basse de 2500mm
- 1 kit de 2 chariots/insert de fixations + 1 guide bas + 4 vis Ø5 x 20mm
- 2 équerres suspension rail + 2 écrous M5 + 2 vis M5 x 10mm.
- 2 capots de finition noir pour rail haut
- 4 vis d'assemblage Ø4,8 x 40 mm pour fixation de poignées.
- 5 mL de joints de finition pour poignées
- 2 profils plats à coller 25 mm de longueur 2500mm

Pour compléter votre kit porte coulissante, il vous faut un frein amortisseur double 30 kg (4320035N), et du joint de vitrage selon l'épaisseur de votre verre.

Un gabarit de perçage pour poignées et traverses ainsi qu'un forêt étagé sont disponibles.



Caractéristiques

Références

Référence	Teinte
4320032N	Blanc 9003
4320034N	Gris 7016
4320033N	Noir 9005