



## KIT POWERTURN-F - 1 VANTAIL

### GEZE

Largeur de vantail (min. - max.) 800 mm - 1600 mm  
Profondeur (max.) 300 mm  
Angle d'ouverture (max.) 136 °  
À-coup final mécanique et électrique  
Déconnexion du réseau Interrupteur principal à l'intérieur de l'entraînement  
Humidité de l'air sans condensation (max.) 95 %  
Mode de fonctionnement Automatique, Fermer, Ouverture permanente, Sens unique, Nuit  
Fonction automatique, Fonction Smart Swing, Fonction Servo  
Détection des obstacles, Inversion automatique  
Push & Go réglable  
Conformité aux normes EN 16005, DIN 18650, DIN 18263-4  
Homologation pour portes coupe-feu



#### Avec bras à coulisse L = 687mm, levier = 450mm

Montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles.  
- Un automatisme Powerturn F  
- Un bras à coulisse Powertun F L=687mm, l=450mm  
- Un capot Powerturn  
- Deux stickers pour flasques latérales  
- Une aide au montage bras à coulisse  
- Un limiteur d'ouverture, 1 carnet d'entretien

#### Avec bras à compas (L=215mm, embrasure=10mm à 130mm)

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles  
- Un automatisme Powertun F  
- Un bras à compas (embrase - 10mm à 130mm)  
- Un capot Powerturn  
- Deux stickers pour flasques latérales  
- Une butée de sol, un carnet d'entretien

### Caractéristiques

Température de fonctionnement

-15 +50 °C

### Références

Référence	Kit
9402150N	Kit POWERTURN-F 1 vantail bras compas
9402151N	Kit POWERTURN-F 1 vantail bras à coulisse