MANCHON DE PONCAGE ET POLISSAGE A SEC



KGS DIAMOND

Outils abrasifs sous forme de spirales, la structure KGS Swiflex® SDA est conçue pour un travail à sec.

APPLICATIONS
Finition des angles et des chants.
Nettoyage des zones difficiles à atteindre.
Elimination des surfaces irrégulières afin de garantir la planéité.
Excellente base pour les raccords (cordons de soudure).

MATERIAUX
Métaux et revêtements durs, verre, matériaux composites, porcelaine, céramiques techniques, métaux non ferreux tels que la fonte, le bronze et l'aluminium, etc.

AVANTAGES
Ebauche et finition rapides.
Grande flexibilité.
Multi-matériaux.
Longévité supérieure face aux manchons conventionnels.

Caractéristiques

hauteur (mm)	30

Références

Référence	désignation	grain	Ø (mm)	Ø de tige (mm)
8805935N	-	60	15	-
8805936N	-	120	15	-
8805937N	-	200	15	-
8805938N	-	400	15	-
8805939N	-	60	30	-
8805940N	-	120	30	-
8805941N	-	200	30	-
8805942N	-	400	30	-
8805943N	roue caoutchouc	-	15	6
8805944N	roue caoutchouc	-	30	6