



SOUDAL

Caractéristiques

- Temps de formation de peau rapide : 8 min
- Facile à appliquer
- Elasticité permanente après polymérisation
- Forte adhérence sur pratiquement tous les supports.
- Résistant aux rayons UV
- Durcissement neutre
- Très bonne résistance à l'humidité
- Très bonne résistance au vieillissement
- Ne convient pas pour la pierre naturelle
- Non recouvrable

Applications

- Pour tous les joints de construction courants.
- Vitrages et joints de raccordement.
- Joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers.
- Étanchéités entre le PVC, les profilés en métal et en bois traité et le verre.

Mode d'emploi

Appliquer le produit à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique. Appliquer Silirub NEO5T uniformément sans inclusions d'air dans le joint. Lisser le joint avec le doigt ou à la spatule à l'aide d'une solution de finition Soudal. Éviter que de l'eau savonneuse ne pénètre entre la paroi et le mastic (pour éviter un éventuel décrochage en bordure). Nettoyer avec Soudal Surface Cleaner ou Soudal Swipex, immédiatement après usage. Finition: Avec une solution savonneuse ou un produit de lissage Soudal, avant la pelliculation. Réparation: Avec le même produit.

Caractéristiques

Capacité	300ml
Modèle	Cartouche
Teinte	transparent
Type	Mastic

Références

Référence

6114190N