NIVEAU LASER CROIX - USB-C



DEWALT

CHARGEMENT USB-C avec batteries Li-ion intégrées? : batteries Li-ion avec technologie POWERSTACK™?.
Autonomie minimum de 8 heure.
Chargement par câble USB-C : 80% charge en 30 minutes (45W PD).
Le laser peut être utilisé lors du chargement.
Résistant? : vitres montées sur un joint support caoutchouc.
Test chute 1 m?.
Batterie protégée dans la base en polycarbonate GF10 (très résistant et stabilité température et UV).
Diodes haute visibilité pour une visibilité très nette des faisceaux.
Indice de protection : IP65
Précision +/- 3 mm à 10 m.
Portée de 30 m / 50 m avec cellule de détection (faisceau rouge).
Portée de 45 m / 100 m avec cellule de détection (faisceau vert).
Vis d'alignement fin pour un positionnement simple et rapide du faisceau sur les repères de l'utilisateur.
Indicateur du niveau de batterie.
3 ajustements d'intensité lumineuse des faisceaux pour gagner en autonomie ou pour affiner le faisceau selon la nature du matériaux support (acier inox…).
Se fixe n'importe où? : accroche facile avec support magnétique pivotant très puissant?.
Filetage intégré pour trépied de ¼'' et 5/8''.
Polyvalent? : bouton de changement facile de modes entre pente manuelle / auto-nivellement / blocage pendule.

Caractéristiques

Références

Référence	Faisceau
8504190N	Rouge
8504191N	Vert