

**MILWAUKEE**

Moteur Brushless sans charbon  
Mécanisme de sécurité AUTOSTOP permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage  
Mandrin FIXTEC permettant d'intervertir entre l'emmarchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm  
Boîte de vitesse entièrement métallique  
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)  
Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL  
Livré en coffret HD Box avec poignée latérale avec jauge de profondeur en métal et mandrin FIXTEC  
Sans batterie, ni chargeur.

**Caractéristiques**

capacité batterie (ah)	-
force de frappe (j)	5
fréquence de frappe (cps/min)	4600
modèle	m18 onefhpox-0x
poids (kg)	4,20
taux de vibration burinage (m/s <sup>2</sup> )	7,9
taux de vibration perçage (m/s <sup>2</sup> )	8,4
tension batterie (v)	18
type de batterie	li-ion
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	30
Ø de perçage maximal béton (mm)	32

**Références****Référence**

8605312N