



HOPPE

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec Secu100 + Secustik et VarioFit, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

Modèle : 0700S/US952 100NM

Certifiée selon DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2 et RAL-GZ 607/9, RAL100 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible

Crantage : 90°

Capot : capot amovible

Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille

Fixation : non visible, par vis filetées M5

Spécificité : sécurité de base intégrée

Caractéristiques

Références

Référence	Carré (mm)	vis (mm)	Teinte
2713021T	20-30	35 - 40	Blanc F9016
2713022T	20-30	35 - 40	F9
2713023T	20-30	35 - 40	Noir F9714M
2713024T	20-30	35 - 40	Gris F7016M
2713025T	32-42	45 - 50	Blanc F9016
2713026T	32-42	45 - 50	F9
2713027T	32-42	45 - 50	Noir F9714M
2713028T	32-42	45 - 50	Gris F7016M

