



HOPPE

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

Modèle : 0700/US952

Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 et

RAL-GZ 607/9

Crantage : 90°

Capot : capot amovible

Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille

Fixation : non visible, par vis filetées M5

Spécificité : sécurité de base intégrée

Caractéristiques

Références

Référence	Carré (mm)	vis (mm)	Teinte
2713987N	09-19	30 - 35	F9
2713988N	09-19	30 - 35	Blanc F9016
2713989N	09-19	30 - 35	Noir F9714M
2713990N	09-19	30 - 35	Gris F7016M
2713984N	20-30	35 - 40	F9
2713985N	20-30	35 - 40	Blanc F9016
2713986N	20-30	35 - 40	Noir F9714M
2713991N	20-30	35 - 40	Gris F7016M
2713981N	32-42	45 - 50	F9
2713982N	32-42	45 - 50	Blanc F9016
2713983N	32-42	45 - 50	Noir F9714M
2713992N	32-42	45 - 50	Gris F7016M

