



## SERRURE KMP432



## SERRURE KMP432

### ABLOY

Les serrures Certa Ultime sont adaptées à des portes coupe-feu à usage très fréquent.

Il est possible de paramétriser la serrure en mode Jour (entrée et sortie libres), et mode Sécurité (entrée contrôlée).

La temporisation de reverrouillage est réglable entre 2 et 15 secondes.  
La bâche intérieure est contrôlée électriquement.

Facilité d'utilisation :

La motorisation permet d'actionner la porte par une simple action, pousser ou tirer. Le produit peut se piloter en contrôle d'entrée et/ou sortie en libérant la porte de tout verrouillage.

Respect de l'environnement :

Au travers de la gamme de serrures motorisées CERTA, ABLOY a souhaité allier performances et respect de l'environnement.

- De très faibles consommations d'énergie.
- Fabriquées à partir de matériaux recyclables.
- Traitement contre la corrosion sans éléments nocifs pour l'environnement.
- Une durée de vie du produit allongée, 1er principe du développement durable.

Esthétique et discrétion :

Le large choix de dimensions au standard européen pour tous les types de portes (aluminium, bois, profils étroits ...) avec une variante aux dimensions françaises, offre une grande liberté architecturale pour l'organe de manœuvre (bâche, poignée de tirage, ...).

Endurance et résistance :

Les serrures CERTA garantissent plus d'1 000 000 de cycles d'ouverture / fermeture sans charge latérale. Elles sont spécifiquement adaptées pour des portes très sollicitées.

Avec une charge latérale de 5 kilos, les serrures CERTA ont été testées à 500 000 cycles, soit une endurance 2,5 fois supérieure aux normes (EN12209 et EN14846).

Les serrures motorisées CERTA sont capables de résister à de forts écarts de température.

Cette résistance a été testée en conditions réelles : installée sur une porte subissant le brouillard salin pendant 96 heures.

Sécurité des biens : porte toujours verrouillée :

À la fermeture de la porte et en l'absence d'une temporisation ou d'une commande électrique, tous les pênes sont reconduits.

Même en cas de panne d'alimentation, la porte est maintenue verrouillée.

Pour encore plus de sécurité, les serrures motorisées sont déclinées en versions multipoints : les modèles MP520, MP524 et MP420 reposent sur un coffre central principal motorisé issu des modèles monopoint EL520/524 et EL420 qui pilote deux coffres auxiliaires avec des pênes crochets.

Compatibilité des équipements :

« Push & Pull » : Les serrures CERTA peuvent être combinées avec des ouvres-portes : dès qu'un effort est exercé sur la porte (tirant ou poussant), l'ouvre-porte l'interprète comme un ordre électrique d'ouvrir la porte, sans avoir à actionner la bâche.

Cette compatibilité, associée à la fonction « Day », rend les serrures CERTA particulièrement adaptées à l'accessibilité des personnes à





## SERRURE KMP432

mobilité réduite et aux flux intenses.

- Fonctionnement en bitension 12/24 volts
- Pour les modèles CERTA Performance 1-WAY et Ultima 2-WAY : possibilité d'alimenter en courant continu ou alternatif.
- Configurable sur site : main gauche/droite, tirant/poussant.
- Pour la seconde monte, un kit de mise en applique permet de transformer une porte initialement avec une serrure à encastrer vers une porte avec du contrôle d'accès.



## SERRURE KMP432

### Caractéristiques

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Entraxe                      | 92 mm            |
| Nombre de point de fermeture | 3 points         |
| Serie                        | KMP432           |
| Sortie                       | Sortie contrôlée |

### Références

| Référence | Axe   | Tetiere |
|-----------|-------|---------|
| 9142120N  | 30 mm | 1760 mm |
| 9142124N  | 30 mm | 2000 mm |
| 9142121N  | 35 mm | 1760 mm |
| 9142125N  | 35 mm | 2000 mm |
| 9142122N  | 40 mm | 1760 mm |
| 9142126N  | 40 mm | 2000 mm |
| 9142123N  | 45 mm | 1760 mm |
| 9142127N  | 45 mm | 2000 mm |



## SERRURE KMP432



## SERRURE KMP432



## SERRURE KMP432

