

FAPIM

Serrure multipoint FORMULA entrée 17mm.
 Anti-fausse manœuvre pré-assemblé.
 Pour portes coulissantes avec façade et crémaillère en acier galvanisé.
 Boîtier en zamak avec dispositif anti-effraction breveté et compatible avec commandes carrées 7.
 Point de verrouillage avec crochet de 13mm ou 16mm de hauteur en acier inox avec résistance à la traction.



Article en acier



Anti-fausse manœuvre

Caractéristiques

Références

| Référence | Longueur | Nombre de points de fermeture | A | B | C | D | F | Cylindre | Crochets |
|-----------|----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|
| 2205413T | 1000 | 3 | 446 | 418 | - | - | 101 | - | 13 mm |
| 2205414T | 1000 | 3 | 446 | 418 | - | - | 101 | - | 16 mm |
| 2205415T | 1000 | 3 | 446 | 418 | - | - | 101 | Inclus | 13 mm |
| 2205416T | 1000 | 3 | 446 | 418 | - | - | 101 | Inclus | 16 mm |
| 2205421T | 1800 | 4 | 826 | 838 | 446 | 418 | - | - | 13 mm |
| 2205422T | 1800 | 4 | 826 | 838 | 446 | 418 | - | - | 16 mm |
| 2205425T | 1800 | 5 | 826 | 838 | 446 | 418 | 101 | - | 13 mm |
| 2205426T | 1800 | 5 | 826 | 838 | 446 | 418 | 101 | - | 16 mm |
| 2205427T | 1800 | 5 | 826 | 838 | 446 | 418 | 101 | Inclus | 13 mm |
| 2205428T | 1800 | 5 | 826 | 838 | 446 | 418 | 101 | Inclus | 16 mm |
| 2205401T | 280 | 1 | 101 | - | - | - | - | - | 13 mm |
| 2205402T | 280 | 1 | 101 | - | - | - | - | - | 16 mm |
| 2205405T | 400 | 2 | 101 | 166 | - | - | - | - | 13 mm |
| 2205406T | 400 | 2 | 101 | 166 | - | - | - | - | 16 mm |
| 2205409T | 640 | 2 | 276 | 228 | - | - | - | - | 13 mm |
| 2205410T | 640 | 2 | 276 | 228 | - | - | - | - | 16 mm |

