

## ABLOY

Les serrures électromécaniques KEL560 et KEL564 monopoint réversibles pour menuiseries bois garantissent un verrouillage automatique de la porte lorsque celle-ci est claquée.

L'utilisateur pourra intégrer un cylindre ou ½ cylindre de secours en cas de panne du contrôle d'accès.

Pour la sécurité des personnes, les serrures à sortie libre peuvent être utilisées sur les portes de sortie d'urgence, anti-panique, coupe-feu et issues de secours.

Version à émission pour la sécurité des biens ou à rupture pour la sécurité des personnes.

Résistance des pênes en poussée : 1 tonne.

Haute résistance à l'effraction et pêne anti-sciage.

Durée de vie : 200 000 cycles ouverture / fermeture.

Tension d'alimentation : 12/24V CC.

Les serrures électromécaniques KEL560 et KEL564 monopoint réversibles pour menuiseries bois garantissent un verrouillage automatique de la porte lorsque celle-ci est claquée.

L'utilisateur pourra intégrer un cylindre ou ½ cylindre de secours en cas de panne du contrôle d'accès.

Pour la sécurité des personnes, les serrures à sortie libre peuvent être utilisées sur les portes de sortie d'urgence, anti-panique, coupe-feu et issues de secours.

Version à émission pour la sécurité des biens ou à rupture pour la sécurité des personnes.

Résistance des pênes en poussée : 1 tonne.

Haute résistance à l'effraction et pêne anti-sciage.

Durée de vie : 200 000 cycles ouverture / fermeture.

Tension d'alimentation : 12/24V CC.

- Axe : 50 mm
- Entraxe : 70 mm
- Nombre de point de fermeture : 1 point
- Sortie : Sortie libre
- Version : KEL564



## Caractéristiques

Nombre de point de fermeture	1 point
Sortie	Sortie libre

## Références

Référence	Axe	Entraxe	Version
9141010N	50 mm	70 mm	KEL564
9141011N	55 mm	72 mm	KEL560
9141012N	60 mm	72 mm	KEL560
9141013N	65 mm	72 mm	KEL560



## SERRURE KEL564/KEL560

---



## SERRURE KEL564/KEL560

---

