

REYEE

Reconnaissance des caméras IP, une valeur unique pour les réseaux de vidéosurveillance.

Prévention des boucles, Contrôle de flux, Isolation des ports, Suppression des tempêtes de diffusion, Gestion du Cloud.

Certification CE, FCC

9540023N

- Taux de transfert : 8.93 Mpps
- Table d'adresses MAC : 4000
- Consommation d'énergie : ? 60W
- Ventilateur : Non
- Protection contre les surtensions des ports : 6 kV

9540024N

- Taux de transfert : 14.8 Mpps
- Table d'adresses MAC : 4000
- Consommation d'énergie : ? 130W
- Ventilateur : Non
- Protection contre les surtensions des ports : 6 kV

9540025N

- Taux de transfert : 29,76 Mpps
- Table d'adresses MAC : 8000
- Consommation d'énergie : ? 269 W
- Ventilateur : Ventilateur intégré ; arrêt de fonctionnement en dessous de 25 ?
- Protection contre les surtensions des ports : 4 kV

Caractéristiques**Références**

Référence	Nombre de ports	Puissance PoE totale	Alimentation	Capacité de commutation
9540025N	16	250W	100-240 V CA, 4,5 A	40 Gbps
9540023N	4	54W	Adaptateur DC 54V, 1,1A	12 Gbps
9540024N	8	120W	Adaptateur DC 54V, 2,4A	20 Gbps