TRACEUR DE CHANTIER FLUO TP HYDRO 500ML



SOPPEC

Performances identiques au FLUO TP avec 20% de COV en moins
La réduction de COV permet de réduire fortement les odeurs
Formule unique qui remplace une part importante des solvants par de l'eau (20%)
Marquage élevée y compris sur supports humides : jusqu'à 6 mois(selon les support, les conditions d'application et l'exposition aux UV)
Capot de sécurité "TP" à la couleur de la peinture très résistant et breveté (garantie incassable en cas de chute de 1,50 m d' un aérosol plein sur le béton)
Aucune coulure et un tracé fin et précis qui permet la réalisation de marquages nets
Temps de séchage : environ 10 minutes à 20°C
Très bonne autonomie et couvrant: 1 aérosol suffit pour couvrir durablement une ligne de 80 m (largeur 2 cm) avec la canne de marquage de la marque SOPPEC
Température d' utilisation : -15°C à 50°C
Utilisable sur divers supports: bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, minéraux, bois
Peinture respectant l'Homme et l'environnement
Produit non classé CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique)
Répond à l'identification de réseaux enterrés selon la norme françaiseNF P 98-332 .

Caractéristiques

contenance (ml)	500

Références

Référence	coloris
6316496N	blanc
6316494N	bleu
6316495N	cerise
6316492N	jaune
6316491N	orange
6316490N	rouge
6316493N	vert