TRACEUR DE CHANTIER PROMARKER 500 ML



SOPPEC

S'utilise pour divers travaux de marquage/repérages en complément des traceurs Fluorescents : voiries, signalisation routière, terrassements, canalisations, constructions, installations électriques
Excellent pouvoir couvrant permettant de masquer efficacement les marquages
Marquage jusqu'à 12 mois (selon les supports et les conditions d'applications)
Grande résistance aux intempéries et UV
Capot de sécurité "TP" à la couleur de la peinture très résistant et breveté (garantie incassable en cas de chute de 1,50 m d'un aérosol plein sur le béton)
Aucune coulure et un tracé fin et précis qui permet la réalisation de marquages nets
Temps de séchage : environ 5 minutes à 20°C
Température d'utilisation : -15°C à 40°C
Utilisable sur divers supports (même humides) : bétons, bitumes, sables, bois, herbe...
Peinture respectant l'Homme et l'environnement
Produit non classé CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique)
Répond à l'identification de réseaux enterrés selon la norme française NF P 98-332.

Caractéristiques

contenance (ml)	500

Références

Référence	coloris
6316485N	blanc
6316488N	gris
6316484N	jaune
6316489N	marron
6316486N	noir
6316487N	rouge