




VERROU DE CONDAMNATION FIXATION EN FAÇADE



CROISEE DS

Pour petits coulissants et châssis de doublage
Fixation en applique par vis Ø4 non fournie
Course de l'axe : 7mm

Pose et utilisation simple
Blocage de l'axe de condamnation en position ouverte par rotation du bouton de manœuvre à 180°
Gâches fournies

Info RAL : La Finition « Gris Acier » = finition « aspect acier inox F9 »
Peut remplacer Hélium.

ASPECT

B3 Mat = 25 à 35% de brillance
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance
Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

Caractéristiques

Références

Référence	Saillie de l'axe (mm)	Teinte	Aspect
2201070N	14.5	Noir 9005	Mat
2201207N	14.5	Gris 7016	Mat
2201208N	14.5	Blanc 9016	Mat
2201209N	14.5	Gris 9006	Mat
2201210N	14.5	Helium	Brillant
2201018N	19.5	Gris 9006	Mat
2201074N	19.5	Noir 9005	Mat
2201204N	19.5	Gris 7016	Mat
2201205N	19.5	Blanc 9016	Mat
2201206N	19.5	Helium	Brillant
2201066N	9.5	Noir 9005	Mat