

MUSTAD

Vis universelle lubrifiée, indiquée pour le vissage sans pré-perçage dans : panneaux agglomérés mélaminés, bois, éléments de quincaillerie, tôles fines, matières plastiques et chevilles.

Empreinte Pozidrive avec profondeur élevée qui, grâce aux parois verticales, permet de transmettre entièrement la force de vissage, en évitant les dérapages de l'embout et l'usure de l'empreinte.

Tête Renforcée, pour permettre la transmission de couples de vissage élevés.

Filet avec profil lisse et pointu, qui permet un vissage rapide avec un minimum d'effort, en réduisant le risque de fissuration du bois.

Pointe Ogive filetée jusqu'à son extrémité, elle garantit une prise sûre sans dérapage aussi sur bois mélaminé et une pénétration graduelle et constante de la vis. L'on obtient ainsi une meilleure facilité de pénétration et, grâce à l'absence de points de discontinuité, l'on réduit les risques de fissuration des matériaux.

Le traitement Chromiting® offre une résistance à la corrosion 5 fois supérieure au zingage blanc standard ou jaune. Il peut être utilisé pour des applications intérieures ou extérieures, dans le plein respect de l'environnement conformément aux normes RoHS, Reach et 2000/53/EU



Caractéristiques

| | |
|-----------------|------|
| Conditionnement | 1000 |
|-----------------|------|

Références

| Référence |
|-----------|
| 5169437N |